

Опросный лист для заказа датчика расхода ДРС

Датчик расхода

Врезной-фланцевый:

Количество, шт.:

Исполнение датчика расхода (для ДРС):

- Стандартный Газоустойчивый

Индикация:

- С индикацией
 Без индикации

Материал проточной части (корпуса):

- Коррозионностойкое исполнение(20Х13)
 С повышенным коррозионностойким исполнением(12Х18Н10Т)

В случае, если Заказчиком не будет указан конкретный типоразмер датчика расхода, специалисты ИПФ «Сибнефтеавтоматика» подберут его по приведенным в заявке параметрам газа (см. далее).

Комплект монтажных частей(фланцы, шпильки, гайки):

- Включать в комплект поставки
 Не включать в комплект поставки

Монтажная вставка:

- Включать в комплект поставки(рекомендуется)
 Не включать в комплект поставки

Данные для расчета и подбора типоразмера датчика расхода ДРС

Параметры трубопровода:

внутренний диаметр на участке для монтажа, мм

наружный диаметр на участке для монтажа, мм

Материал трубопровода

Измеряемая среда

Наименование жидкости:

Диапазон эксплуатационных расходов, $m^3/ч$:

Мин.

Макс.

вязкость, $m^2/с$ (сСт):

Мин.

Макс.

избыточное давление, МПа:

Мин.

Макс.

температура, °С:

Мин.

Макс.

давление насыщенных паров, МПа:

Мин.

Макс.

содержание газа в жидкости (обязательно указать), %:

Мин.

Макс.

Назначение расходомера, на каком объекте применяется:

Вязкость, м²/с
(сСт)

Температура окружающего воздуха
на месте эксплуатации, °С:

Мин.

Макс.

Условия эксплуатации:

Открытая площадка

Взрывозащита:

Exna

Отапливаемое помещение

Exd

Дополнительные
требования:

Наименование Заказчика:

Адрес Заказчика:

ИНН/КПП:

тел./факс

Представитель Заказчика(ФИО, должность):

Контактный тел.:

Подпись _____

Заполненный опросный лист отправить на электронную почту sibna@sibna.ru или по факсу (3452) 225-529.