

Опросный лист для заказа ДРГ.МЗ(с лубрикатором)

Датчик расхода

Зондовый с лубрикатором:

Индикация:

С индикацией

Количество, шт.:

Без индикации

Цифровой интерфейс:

RS-485 Modbus RTU

4..20 мА

Обогрев:

Электрообогрев

Термочехол

Термошкаф

Не включать в комплект поставки

В случае, если Заказчиком не будет указан конкретный типоразмер датчика расхода, специалисты ИПФ «Сибнефтеавтоматика» подберут его по приведенным в заявке параметрам газа (см. далее).

Комплект монтажных частей(фланцы, шпильки, гайки):

Включать в комплект поставки

Не включать в комплект поставки

Данные для расчета и подбора типоразмера датчика расхода ДРГ.М

Параметры трубопровода:

внутренний диаметр на участке для монтажа, мм

наружный диаметр на участке для монтажа, мм

Материал трубопровода

Измеряемая среда:

Наименование газа:

Диапазон эксплуатационных расходов газа: **в рабочих условиях, м³/ч:**

Мин.

Макс.

в стандартных

условиях, м³/ч:

Мин.

Макс.

нормальных

избыточное давление, МПа:

Мин.

Макс.

температура, °С:

Мин.

Макс.

плотность при нормальных условиях, кг/м³:

Мин.

Макс.

Назначение расходомера, на каком объекте применяется:

Вязкость, м²/с
(сСт)

Температура окружающего воздуха
на месте эксплуатации, °С:

Мин.

Макс.

Условия эксплуатации:

Открытая площадка

Взрывозащита:

Exna

Отапливаемое помещение

Дополнительные
требования:

Наименование Заказчика:

Адрес Заказчика:

ИНН/КПП:

тел./факс

Представитель Заказчика(ФИО, должность):

Контактный тел.:

Подпись _____

Заполненный опросный лист отправить на электронную почту sibna@sibna.ru или по факсу (3452) 271-129.